

ArcTwo.

Kompromissloser Klang. Individuelles Design.



Konzeptvisualisierung in Nussbaum-Holzoptik mit optionalem Fuß aus MDF, schwarz matt lackiert.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Vollaktiver Standlautsprecher
System	2 Wege
Frequenzbereich	30 - 30.000 Hz
Hochtöner	1 × AMT, gefaltete Membran
Tiefmitteltöner	2 × 5½ Zoll, Carbonfasermembran
Signalverarbeitung	Integrierter DSP
Klangabstimmung	Individuell anpassbar
Klang-Presets	3, vom Kunden umschaltbar
Verstärkung	3 separate Verstärkerkanäle
Aktive Trennfrequenz	3.000 Hz
Gehäusehöhe	1.000 mm
Gehäusebreite	182 mm
Gehäusetiefe	302 mm
Konstruktion	Intern versteift, Bassreflex
Fertigung	Individuell auf Bestellung

Tiefmitteltöner: Nenngröße 5½ Zoll, Außendurchmesser 152 mm. Gehäusemaße ohne optionalen Fuß. Frequenzbereich ohne Angabe einer Pegeltoleranz.

DURCHDACHTE CHASSISTECHNIK

Carbonfasermembranen

Leichte, steife Membranen mit guter Dämpfung. Ein Magnetsystem mit zwei Luftspalten unterstützt eine gleichmäßige Antriebskraft auch bei größerer Auslenkung.

Air Motion Transformer

Die gefaltete Membran beschleunigt Luft durch das Öffnen und Schließen ihrer Falten. Aktive Trennung und DSP stimmen den Hochtön auf die Tiefmitteltöner ab.

INDIVIDUELLE AUSFÜHRUNG

Wunschlackierung oder Holzoptik nach Absprache. Optional: klassischer Fuß aus schwarz matt lackiertem MDF. Planungsmaß Fuß (B × T × H): ca. 260 × 380 × 25 mm. Vorläufiger Entwurf; endgültige Maße und Befestigung werden noch festgelegt.

Oberfläche, Preis und Fertigungsdauer nach Absprache. Optionales Travel-Kit: Abholung oder Versand nach Absprache; Ausstattung, Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage.